

# CHRYSO® Dem LX - ISY

Agent de Démoulage Immédiat  
Base Synthèse

## DESRIPTIF

CHRYSO® Dem ISY LX est un agent de démoulage spécialement mis au point pour favoriser la séparation immédiate du moule et du béton frais. CHRYSO® Dem ISY LX permet des démoulages de béton frais pour des moules complexes et les maintient dans un état de grande propreté sans encrassement.

De par sa composition spécifique, CHRYSO® Dem ISY LX est un agent de démoulage qui n'est pas dangereux pour l'environnement.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication légère
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

## INFORMATIONS INDICATIVES

<b>Nature du produit</b>	liquide
<b>Couleur</b>	Jaune pâle
<b>Durée de vie</b>	12 mois
<b>Densité (20°C)</b>	0,775 ± 0,000
<b>Viscosité cinématique mm²/s (20°C)</b>	2,2 mm²/s (cst) ± 0,40

## INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 01-oct-85 -J.O. des Communautés Européennes L269 du 11.oct.85.)

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
<b>SÉCURITÉ FEU</b>		🔴
<b>UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT</b>	<b>HYGIÈNE</b>	🟡🟡🟡
	<b>COV</b>	🟡
	<b>BIODÉGRADABILITÉ</b>	🟡
🔴 Critère favorable    🟡 Critère défavorable		

## MODE D'EMPLOI

- La consommation de ce produit dépend de la nature du coffrage et du procédé d'application.

## PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.
- Stocker dans un lieu sec, aéré, loin de toutes sources de chaleur.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.