

CHRYSO® Dem Elio M32 - DMR

Agent de Démoulage Différé
Recyclé

DESCRIPTIF

CHRYSO® Dem Oleo 32 DMR est un agent de démoulage différé prêt-à-l'emploi dont les caractéristiques physiques permettent un décoffrage facile des bétons après prise.

CHRYSO® Dem Oleo 32 DMR crée à la surface du coffrage un film anti-adhérent qui favorise la séparation du béton et du moule après la prise du béton. CHRYSO® Dem DMR Oleo 32 est particulièrement adaptée pour la protection des planches.

DOMAINES D'APPLICATION

- Préfabrication lourde
- Bétons banchés
- Tous démoulages différés de béton y compris ceux soumis à un fort étuvage

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Durée de vie	24 mois

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	SÉCURITÉ FEU	🔴
	HYGIÈNE	🟢🟢🟢
	COV	🟢
	BIODÉGRADABILITÉ	🟢
🔴 Critère favorable 🟢 Critère défavorable		

MODE D'EMPLOI

- Ce produit doit être appliqué par pulvérisation ou à l'éponge sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

Consommation :

moule métallique : 50 m²/l, coffrage bois : 30 m²/l. Buse recommandée : TP 110 01

PRÉCAUTIONS

- Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.