

**CHRYSO® Convert C**

Autres Produits

**DESCRIPTIF**

**CHRYSO® Convert C** est un agent de traitement des bétons et mortiers frais en général, et notamment des retours de bétons en centrales.

Son ajout dans le camion toupie ou dans le malaxeur permet d'assécher le béton frais et de le transformer en grave réutilisable.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Tous bétons

**INFORMATIONS INDICATIVES**

<b>Nature du produit</b>	poudre
<b>Couleur</b>	Blanc cassé - beige clair
<b>Durée de vie</b>	24 mois
<b>Perte par calcination</b>	< 7,00 %
<b>Densité (20°C)</b>	0,800 ± 0,150

**MODE D'EMPLOI**

Le produit doit être ajouté directement dans le camion toupie. Le mélange doit être réalisé à une vitesse minimum de 12 rotations par minute. La durée nécessaire à l'assèchement du béton est comprise entre 2 à 5 minutes/m<sup>3</sup>. Une fois le béton transformé en granulés, le malaxage doit être arrêté et les matériaux déchargés.

Le produit est conditionné en sacs de 0.5kg.

**Dosage :**

de 1kg/m<sup>3</sup> à 2kg/m<sup>3</sup> selon la consistance du béton à traiter et son taux d'humidité.

Le dosage optimum sera déterminé par des essais industriels.

**PRÉCAUTIONS**

- Stocker à l'abri de l'humidité et des intempéries.

Le produit doit être conservé dans un contenant fermé, au sec, et à l'abri d'une exposition directe au soleil. Il doit être conservé à une température comprise entre à 5°C et 35°C.

**SÉCURITÉ**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.