

FICHE TECHNIQUE

CHRYSO® Mineralis Densifier

Solution d'imprégnation

Chryso
Béton
Décoratifs

02/07/2024

DESCRIPTIF

Le **CHRYSO® Mineralis Densifier** est une solution d'imprégnation d'aspect invisible pour préparation de sols avant application du système de **CHRYSO® Mineralis Protec**.

CHRYSO® Mineralis Densifier pénètre par capillarité dans le béton. La réaction de durcissement s'effectue sans dégagement de COV et permet de renforcer la résistance à l'abrasion et la dureté du support.

BÉNÉFICES

- Produit prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Solution facilement pulvérisable
- Non inflammable et sans odeur
- Incolore, invisible et ne modifie pas l'aspect du support
- Temps de séchage court (1 à 2h à 20°C)
- Améliore la dureté de surface
- Amélioration de la résistance à l'arrachement
- Augmente la résistance aux agressions chimiques
- Fiche de sécurité sans aucune phrase de risque ni pictogramme de sécurité sur le produit final suivant la réglementation CLP du 01/°6/2015

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers neufs et de rénovation en intérieur sur des surfaces horizontales
- Applicable sur **CHRYSO® Mineralis**

Mode d'emploi

Préparation du support

- Le support doit être égréné au Grain 80 suivi d'une aspiration soignée
- Le support doit présenter un taux d'humidité $\leq 4,5\%$

Recommandations

- Température d'emploi : +5°C à +30°C
- Le support devra présenter :
 - Traction minimale de 1,5 MPa
 - Teneur en humidité $\leq 4,5\%$
- Protection de tous les supports sur lesquels le produit ne doit pas être appliqué (huisseries alu, baies vitrées...)
- En cas de projection non souhaitée sur un support donné, nettoyer immédiatement à l'eau claire avant séchage.

Mise en oeuvre

- Application sur support sec, propre, dépoussiéré
- Appliquer le produit au pulvérisateur puis le répartir de façon homogène à l'aide d'une microfibre blanche 100% polyester sèche.
- Recouvrable dans les 1 à 2 h après application en fonction des conditions de température et d'humidité (recouvrable à partir d'un taux d'humidité $\leq 4,5\%$)
- Application en 1 seule couche

Equipement

- Microfibre blanche 100% polyester
- Pulvérisateur à main

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr
CHRYSO St Souplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Souplets

FICHE TECHNIQUE

CHRYSO® Mineralis Densifier

Solution d'imprégnation

Chryso
Béton
Décoratifs

02/07/2024

- Les outils sont nettoyés à l'eau

Consommation

Consommation recommandée 100 à 120 g/m² soit 8,7 à 10 m²/L

PRÉCAUTIONS

- Date limite d'utilisation : 12 mois
- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé
- Craint le gel

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.