

## FICHE TECHNIQUE

## SIBEXTREME COMP B S20

Catalyseur – Composant B  
Procédé SIBEXTREME AF LOFT

SOLUTIONS  
Bétons Décoratifs  
by CHRYSO

08/12/2023

## DESCRIPTIF

Le **Composant B S20** est le catalyseur du procédé **SIBEXTREME AF LOFT**. Mélangé à sa poudre, il permet l'obtention de sols décoratifs intérieurs de finition Micro-Terrazzo.



## INFORMATIONS INDICATIVES

<b>Durée de vie</b>	12 mois
---------------------	---------

**Conditionnement :**

- Seau 20 l

## PRÉCAUTIONS

- Attention, ce produit est corrosif
- Veillez à bien homogénéiser le seau avant utilisation

## Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

## MODE D'EMPLOI

**Mise en oeuvre :**

- Préparation de votre zone de stockage et de préparation des mélanges
- Homogénéisation du mélange
- Peser la quantité nécessaire de Composant BS20
- Suivre le protocole du procédé SIBEXTREME AF LOFT

**Matériel :**

Mélangeur électrique

**Consommation :**

3,4 à 3,6kg pour 20kg de poudre  
Densité : 1,22 +/- 0,02