

CHRYSO®Xel 665

Accélérateur de durcissement

DESRIPTIF

CHRYSO®Xel 665 est une formulation spécifique qui favorise les réactions initiales d'hydratation des ciments, particulièrement à basse température.

La prise est accélérée et les résistances mécaniques se développent rapidement. CHRYSO®Xel 665 est faiblement alcalin.

DOMAINES D'APPLICATION

- Tous types de ciments
- Bétons banchés
- Préfabrication
- Bétons précontraints
- Bétonnage par temps froid
- BPE

INFORMATIONS INDICATIVES

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nature du produit | liquide |
| Couleur | Translucide jaunâtre |
| Durée de vie | 18 mois |

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| Teneur en ions Cl⁻ | ≤ 0,100 % |
| Teneur en NA₂O équivalent | ≤ 2,70 % |
| Densité (20°C) | 1,470 ± 0,020 |
| pH (20°C) | 8,50 ± 1,00 |
| Extrait sec (SYNAD - IFSTTAR) | 51,50 % ± 1,50 |

INFORMATIONS NORMATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

- Ce produit est conforme au référentiel de certification NF 085 dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme NF EN 934-2.
- Ce produit satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site Internet.

MODE D'EMPLOI

- Il est courant de doser ce produit à 1,5 % du poids du ciment.

Dosage :

0.5 à 5.0 % par rapport au poids du liant.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas mélanger avec des produits acides.
- Stocker dans des conditionnements non métalliques.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.